



Schlagratschenschrauber SRS 1/2? HT PRO

Schlagratschenschrauber SRS 1/2? HT PRO

- Einfache Drehrichtungseinstellung am Ratschenkopf
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit kälteisolierenden, rutschhemmend und vibrationsdämpfenden Eigenschaften
- Ablufführung über Handgriff, dadurch keine Abluft im Arbeitsbereich

Technische Daten

- Luftbedarf durchschnittlich, ca. 90 l/min
- Drehzahl 600 min⁻¹
- Arbeitsdruck 6,2 bar
- Druckluftschlauch Innendurchmesser 13 mm
- Anschlussgewinde 1/4"
- Aufnahme 1/2"
- Max. Anzugsdrehmoment 106 Nm
- Max. Lösemoment 106 Nm
- Länge (Produkt) ca. 280 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 45,5 mm
- Höhe (Produkt) ca. 56,3 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1,28 kg
- Schalldruckpegel Lp 90 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 101 dB(A)

Lieferumfang

- Stecknippel mit Außengewinde 1/4"

Skü : 2401570