



Schlauchaufroller SAR 10/15

Schlauchaufroller SAR 10/15

- Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Durch einfaches Ziehen kann der Schlauch arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden
- Schwenkbarer Bügel für Wand- oder Deckenmontage im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 9,2 mm
- Schlauch Außendurchmesser 14,5 mm
- Schlauchlänge 15 m
- Anschlussschlauch Innendurchmesser 9,2 mm
- Anschlussschlauch Außendurchmesser 14,5 mm
- Schlauchmaterial Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
- Anschlussschlauch Länge 1,5 m
- Anschlussschlauchmaterial Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
- Betriebsdruck 16 bar
- Berstdruck 51 bar
- Betriebstemperatur -10 – 60°C
- Anschlussgewinde Durchmesser 1/4"
- Anschlussgewinde Typ BSPT Außengewinde
- Länge (Produkt) ca. 409 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 165 mm
- Höhe (Produkt) ca. 336 mm
- Gewicht (Netto) ca. 6,5 kg

Lieferumfang

- Bügel für Wand- und Deckenmontage
- Qualitäts-Schnellkupplung
- Qualitäts-Stecknippel

Sku : 2105862