



Schlauchaufroller SAR 10/15 M PRO

Schlauchaufroller SAR 10/15 M PRO

- Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
- Stabiles Gehäuse aus Metall
- Für Decken-, Wand- und Bodenmontage
- Durch einfaches Ziehen kann der Schlauch arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden

Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 9,2 mm
- Schlauch Außendurchmesser 15,2 mm
- Schlauchlänge 15 m
- Anschlussschlauch Innendurchmesser 9,2 mm
- Anschlussschlauch Außendurchmesser 15,2 mm
- Schlauchmaterial Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
- Anschlussschlauch Länge 1,5 m
- Anschlussschlauchmaterial Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
- Betriebsdruck 16 bar
- Berstdruck 51 bar
- Betriebstemperatur -10 – 60°C
- Anschlussgewinde Durchmesser 1/4"
- Anschlussgewinde Typ BSPT Außengewinde
- Länge (Produkt) ca. 400 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 196 mm
- Höhe (Produkt) ca. 418 mm
- Gewicht (Netto) ca. 9,2 kg

Lieferumfang

- Qualitäts-Schnellkupplung
- Qualitäts-Stecknippel

Skü : 2105847