



## Schlauchaufroller SAR 10/20

### Schlauchaufroller SAR 10/20

- Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Durch einfaches Ziehen kann der Schlauch arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden
- Schwenkbarer Bügel für Wand- oder Deckenmontage im Lieferumfang enthalten

#### Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 9,2 mm
- Schlauch Außendurchmesser 14,5 mm
- Schlauchlänge 20 m
- Anschlussschlauch Innendurchmesser 9,2 mm
- Anschlussschlauch Außendurchmesser 14,5 mm
- Schlauchmaterial Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
- Anschlussschlauch Länge 2 m
- Anschlussschlauchmaterial Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
- Betriebsdruck 16 bar
- Berstdruck 51 bar
- Betriebstemperatur -10 – 60°C
- Anschlussgewinde Durchmesser 1/4"
- Anschlussgewinde Typ BSPT Außengewinde
- Länge (Produkt) ca. 526 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 201 mm
- Höhe (Produkt) ca. 397 mm
- Gewicht (Netto) ca. 7,8 kg

#### Lieferumfang

- Bügel für Wand- und Deckenmontage
- Qualitäts-Schnellkupplung
- Qualitäts-Stecknippel

**Skü** : 2105863