



## Schlauchaufroller SAR 8/10 SL

### Schlauchaufroller SAR 8/10 SL

- Für den professionellen Einsatz in Werkstätten, Garagen usw.
- Automatische Rücklaufbremse verlangsamt den Schlaucheinzug und erhöht so die Arbeitssicherheit – keine Verletzungsgefahr durch zurückschnellenden Schlauch
- Hochwertiger Polyurethan-Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage
- Schlauch mit Knickschutz ausgestattet
- Schwenkbarer Stahlbügel für Wand- oder Deckenmontage
- Maximaler Betriebsdruck 15 bar
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen

### Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 8 mm
- Schlauch Außendurchmesser 12 mm
- Schlauchlänge 10 m
- Schlauchmaterial Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussgewinde Durchmesser 1/4"
- Anschlussgewinde Typ Außengewinde
- Länge (Produkt) ca. 380 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 300 mm
- Höhe (Produkt) ca. 200 mm
- Gewicht (Netto) ca. 4,3 kg

### Lieferumfang

- Schwenkbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage
- Qualitäts-Schnellkupplung
- Qualitäts-Stecknippel

**Skü :** 2105840