



Schlauchaufroller SAR 8/12 TOP

Schlauchaufroller SAR 8/12 TOP

- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
- Starke RÄ¼cklauffedern aus Stahl fÄ¼r gleichmÄ¼ßiges Aufrollen des Schlauches
- Hochwertiges GehÄ¼use aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbarer, stabiler StahlbÄ¼gel fÄ¼r Wand- oder Deckenmontage
- Inklusive Schnellkupplung
- Automatische RÄ¼cklaufbremse fÄ¼r kontrolliertes Aufrollen als ZubehÄ¼r erhÄ¼tlich

Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 8 mm
- Schlauch AuÄ¼enddurchmesser 12 mm
- SchlauchlÄ¼nge 12 m
- Schlauchmaterial Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussschlauch LÄ¼nge 1 m
- Betriebsdruck 10 bar
- Betriebstemperatur -5 ä?? 45Ä¼°C
- Anschlussgewinde Durchmesser 1/4â?³
- Anschlussgewinde Typ AuÄ¼engewinde
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 355 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 195 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 315 mm
- Gewicht (Netto) ca. 4,1 kg

Lieferumfang

- BÄ¼gel fÄ¼r Wand- und Deckenmontage
- Schnellkupplung
- Stecknippel

SKU : 2105825