



Schlauchaufroller SAR 8/9

Schlauchaufroller SAR 8/9

- Ölbeständiger Hybrid Polymer Schlauch mit Gewebeeinlage
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Durch einfaches Ziehen kann der Schlauch arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden
- Schwenkbarer Bügel für Wand- oder Deckenmontage im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 8 mm
- Schlauch Außendurchmesser 12 mm
- Schlauchlänge 9 m
- Anschlussschlauch Innendurchmesser 8 mm
- Anschlussschlauch Außendurchmesser 12 mm
- Schlauchmaterial Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
- Anschlussschlauch Länge 1 m
- Anschlussschlauchmaterial Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage
- Betriebsdruck 16 bar
- Berstdruck 51 bar
- Betriebstemperatur -10 – 60°C
- Anschlussgewinde Durchmesser 1/4"
- Anschlussgewinde Typ BSPT Außengewinde
- Länge (Produkt) ca. 332,6 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 140 mm
- Höhe (Produkt) ca. 268 mm
- Gewicht (Netto) ca. 2,6 kg

Lieferumfang

- Bügel für Wand- und Deckenmontage
- Qualitäts-Schnellkupplung
- Qualitäts-Stecknippel

Skü : 2105860