



## Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP

### Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP

- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
- Starke Rücklauffedern aus Stahl für gleichmäßiges Aufrollen des Schlauches
- Hochwertiges Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbarer, stabiler Stahlbügel für Wand- oder Deckenmontage
- Inklusive Schnellkupplung
- Automatische Rücklaufbremse für kontrolliertes Aufrollen als Zubehör erhältlich

### Technische Daten

- Schlauch Innendurchmesser 8 mm
- Schlauch Außendurchmesser 12 mm
- Schlauchlänge 9 m
- Schlauchmaterial Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussschlauch Länge 1 m
- Betriebsdruck 10 bar
- Betriebstemperatur -5 bis 45°C
- Anschlussgewinde Durchmesser 1/4"³
- Anschlussgewinde Typ Außengewinde
- Länge (Produkt) ca. 325 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 190 mm
- Höhe (Produkt) ca. 275 mm
- Gewicht (Netto) ca. 3,4 kg

### Lieferumfang

- Bügel für Wand- und Deckenmontage
- Schnellkupplung
- Stecknippel

**SKU :** 2105820