



## Schlauchaufroller-SET

### Schlauchaufroller-SET

#### ECODORA-Aufroller

Robuste und kompakte ECODORA-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

#### Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

#### ECODORA Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

#### Weitere Details

- Für Wasser (max. 130°C)
- Trommel / Halterung: ABS-Kunststoff / Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlschlüsse
- Dichtung: Viton
- Arbeitsdruck max.: 200 bar
- Schlauchdimension: 3/8" (9,5 x 17 mm)
- Anschluss Eingang: IG 3/8"
- Anschluss Ausgang: IG 3/8"
- Einsatzgebiet:- Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft- Betrieb von Druckluftwerkzeugen- Montagebetrieb- Hochdruckreinigung
- Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° rechts/links und 60 cm Schlauchzuleitung



## Technische Daten

- Schlauchdurchmesser: 3/8Zoll
- Schlauch-Ø innen x außen: 9,5 x 17mm
- Schlauchlänge: 18m
- Max. Arbeitsdruck: 200bar
- Anschluss Eingang: IG 3/8?
- Anschluss Ausgang: IG 3/8?

**Sku :** 43023