



Schlauchaufroller-SET

Schlauchaufroller-SET

ECODORA-Aufroller

Robuste und kompakte ECODORA-Aufroller ermÄ¼glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flÄ¼ssigen und gasfÄ¼rmigen Medien mittels flexiblen Schlä¼chen.

ErhÄ¼glich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (RÄ¼ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ECODORA Schlauchaufroller kÄ¼nnen fÄ¼r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Ä¼l, Frostschutz und Ä¼hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- SchweiÄ¼gase (20 bar): Industrie, SchweiÄ¼arbeitsplÄ¼tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, SchweiÄ¼arbeitsplÄ¼tze

Weitere Details

- FÄ¼r Wasser (max. 130Ä¼C)
- Trommel / Halterung: ABS-Kunststoff / Edelstahl AISI 304
- Drehgelenk: Edelstahl AISI 304
- Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlschlä¼sse
- Dichtung: Viton
- Arbeitsdruck max.: 200 bar
- Schlauchdimension: 3/8? (9,5 x 17 mm)
- Anschluss Eingang: IG 3/8?
- Anschluss Ausgang: IG 3/8?
- Einsatzgebiet:- WerkstÄ¼tten (KFZ, LKW), Landwirtschaft- Betrieb von Druckluftwerkzeugen- Montagebetrieb- Hochdruckreinigung
- SerienmÄ¼Ä¼ig mit schwenkbarer Konsole 40Ä¼ rechts/links und 60 cm Schlauchzuleitung



Technische Daten

- Schlauchdurchmesser: 3/8Zoll
- Schlauch-Ä? innen x auÄ?en: 9,5 x 17mm
- SchlauchlÄ?nge: 18m
- Max. Arbeitsdruck: 200bar
- Anschluss Eingang: IG 3/8?
- Anschluss Ausgang: IG 3/8?

Sku : 43023