



Schlauchpaket, orig. BINZEL ABIMIG

Schlauchpaket, orig. BINZEL ABIMIG

MIG/MAG-Schlauchpakete flüssiggekühlt mit wechselbarem Brennerhals

Die Schweißbrenner der Serie ‚ABIMIG WT‘ überzeugen durch höhere Belastungsgrenzen als herkömmliche Brenner gleicher Baugröße, da das von ABICOR BINZEL konzipierte Kühlsystem die Verschleißteile auch bei hoher Leistungsaufnahme noch besser vor Überhitzung schützt.

Schlauchpaket ABIMIG WT 540 – Technische Daten nach EN 60 974-7

Belastung: 600 A Co² / 500 A Mischgas / 400 A Impuls / M21 nach DIN EN 439

Einschaltdauer: 100 %

Draht-Ø: 0,8-1,6 mm

Details

- Langlebige, schraubbare Gashülsen mit integriertem, erneuerbarem Spritzerschutz
- Vernickelte Brennerhäuse & Gashülsen sorgen für weniger Spritzeranhaftung
- Schnell wechselbare, frei positionierbare Brennerhäuse – erhöhen Arbeitskomfort und reduzieren Servicekosten
- Brennerhäuse in vielen unterschiedlichen Längen und Geometrien verfügbar – für beste Zugänglichkeit
- Bewährter ergonomischer Handgriff – gibt Halt in allen Lagen
- Flüssigkühlung sorgt für längere Lebensdauer der Verschleißteile sowie höhere Belastbarkeit

Technische Daten

- Werkstoff: Stahl
- Draht-Ø: 0,8 – 1,6mm

Skü : 54531