



Schutzgas-SchweiÃ¶anlage EUROMIG plus 254

Schutzgas-SchweiÃ¶anlage EUROMIG plus 254

Serienausstattung

- Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 25 / 3 m
- Massekabel mit SchweiÃ¶kabel-Stecker / Masseklemme
- Druckregler mit 2 Manometer Ã¶ 50 mm
- Vorschubrollen Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 mm
- Vorschubrollen Drahtdurchmesser 1,0 / 1,2 mm
- Drahtspulenadapter 5 kg / 200 mm
- Drahtspulenadapter 15 kg / 300 mm
- Trennspray fÃ¼r SchweiÃ¶dÃ¶sen
- Bedienungsanleitung / CE

SonderzubehÃ¶r

- Mischgas 82% Ar / 18% CO₂, 20 lt. gefÃ¼llt
- Stahl-SchweiÃ¶draht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg

Einsatzbeispiele

- KFZ-Betriebe
- Fassadenbau
- Spenglereien
- LehrwerkstÃ¶tten
- HobbywerkstÃ¶tten

Materialien

- Stahl
- CrNi

EUROMIGplus â¶¶ Das Wichtigste ist innen

1. Alle EUROMIGplus-Modelle verfÃ¼gen Ã¼ber einen Haupttransformator mit hochwertiger Aluwicklung, Wicklungswerkstoffe â¶¶ Isolationsklasse H (180Ã°C)
2. Optimal dimensionierter Silizium-Plattengleichrichter fÃ¼r hÃ¶chste SchweiÃ¶stromqualitÃ¶t.



EUROMIGplus â?? Ã?bersicht

1. Ergonomisches Bedienfeld, schrÄnge Anordnung fÄ¼r gute Ã?bersicht
2. SchweiÄstrom-Leistungsschalter
3. Drahtvorschubregler stufenlos
4. PunktschweiÄautomatik stufenlos fÄ¼r einfache Reproduzierbarkeit von SchweiÄpunkten
5. Temperaturkontrolllampe â?? alle EM mit effizientem Ã?berlastschutz inkl. RÄ¼ckstellautomatik, ThermofÄ¼hler in Transformatorwicklung integriert
6. Hauptschalter mit Betriebslampe
7. Werkzeugablage mit Anti-Rutschbelag
8. Masseanschluss-Buchse Ä? 9 mm, 16/25 mmÄ²
9. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm fÄ¼r BINZEL
10. Drahtvorschubmotor mit zwei Vorschubrollen, FÄ¼hrungsrolle einstellbar
11. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm fÄ¼r BINZEL
12. Drahtvorschub mit Zahnradantrieb, FÄ¼hrungsrolle geÄffnet/geschlossen
13. Leistungsstarker KÄ¼hlventilator

Technische Daten

- MaterialstÄrke: 0,5 â?? 10mm
- Stahl- / Edelstahl Draht-Durchmesser: 0,6 â?? 1,2 mm
- SchweiÄspannung-Einstellbereich: 15,25 â?? 26,5 V
- Aluminiumdraht-Durchmesser: 1,0 â?? 1,2 mm
- SchweiÄdraht-Rolldurchmesser: 200 / 300 mm
- SchweiÄdraht-Rollengewicht: 5/15 kg
- Einschaltdauer bei 40 Ä°C: 130 A
- SchweiÄstrom-Einstellbereich: 25 â?? 250 A
- SchweiÄstrom-Schaltstufen: 10 Anz.
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt: 9 / 25 Ä? / mmÄ²
- Einschaltdauer (10 Min bei 40Ä°C) bei max. SchweiÄstrom: 20 / 250% / A
- Aufnahmeleistung max: 16 A
- Netzanschluss / Phasen: 400 / 3 V / ~
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Netzabsicherung trÄnge: 16 AT
- Schutzart (IP): 21 S
- Vorschubantrieb: 2 Rollen
- Anschlussstecker: CEE 16 A
- Breite: 440 mm
- Tiefe: 750 mm
- HÄ¼he: 640 mm
- Gewicht: 75 kg

Sku : V-01251