



Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 254

Schutzgas-Schweißanlage EUROMIG plus 254

- Original BINZEL-Schlauchpaket MB EVO 25 / 3 m
- Massekabel mit Schweißkabel-Stecker / Masseklemme
- Druckregler mit 2 Manometer Ø 50 mm
- Vorschubrollen Drahtdurchmesser 0,6 / 0,8 mm
- Vorschubrollen Drahtdurchmesser 1,0 / 1,2 mm
- Drahtspulenadapter 5 kg / 200 mm
- Drahtspulenadapter 15 kg / 300 mm
- Trennspray für Schweißdüsen
- Bedienungsanleitung / CE

Jetzt kurze Zeit kostenlos inklusive:

- 5-Finger-Schweißerhandschuhe WELDAS 10-2087 XL
- Zubehör- und Verschleißteileserset MB 25/MB EVO 25/MBC25/0,8/1,0mm
- Schweißdraht 1,0 mm/15 kg (1.5125/SG2/G3Si 1)

Sonderzubehör

- Mischgas 82% Ar / 18% CO2, 20 lt. gefüllt
- Stahl-Schweißdraht SG2 (G3 Si 1) 1,0 mm / 15 kg

Einsatzbeispiele

- KFZ-Betriebe
- Fassadenbau
- Spenglereien
- Lehrwerkstätten
- Hobbywerkstätten

Materialien

- Stahl
- CrNi

EUROMIGplus – Das Wichtigste ist innen



1. Alle EUROMIGplus-Modelle verfügen über einen Haupttransformator mit hochwertiger Aluwicklung, Wicklungswerkstoffe – Isolationsklasse H (180°C)
2. Optimal dimensionierter Silizium-Plattengleichrichter für höchste Schweißstromqualität.

EUROMIGplus – Übersicht

1. Ergonomisches Bedienfeld, schräge Anordnung für gute Übersicht
2. Schweißstrom-Leistungsschalter
3. Drahtvorschubregler stufenlos
4. Punktschweißautomatik stufenlos für einfache Reproduzierbarkeit von Schweißpunkten
5. Temperaturkontrolllampe – alle EM mit effizientem Überlastschutz inkl. Rückstellautomatik, Thermofühler in Transformatorwicklung integriert
6. Hauptschalter mit Betriebslampe
7. Werkzeugablage mit Anti-Rutschbelag
8. Masseanschluss-Buchse Ø 9 mm, 16/25 mm²
9. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
10. Drahtvorschubmotor mit zwei Vorschubrollen, Führungsrolle einstellbar
11. Schlauchpaketanschluss EURO-Norm für BINZEL
12. Drahtvorschub mit Zahnradantrieb, Führungsrolle geöffnet/geschlossen
13. Leistungsstarker Kühlventilator

Technische Daten

- Materialstärke 0,5 – 10mm
- Stahl- / Edelstahldraht-Durchmesser 0,6 – 1,2 mm
- Schweißspannung-Einstellbereich 15,25 – 26,5 V
- Aluminiumdraht-Durchmesser 1,0 – 1,2 mm
- Schweißdraht-Rollendurchmesser 200 / 300 mm
- Schweißdraht-Rollengewicht 5/15 kg
- Einschaltzeit bei 40 °C 130 A
- Schweißstrom-Einstellbereich 25 – 250 A
- Schweißstrom-Schaltstufen 10 Anz.
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt 9 / 25 Ø / mm²
- Einschaltzeit (10 Min bei 40°C) bei max. Schweißstrom 20 / 250% / A
- Aufnahmefähigkeit max. 16 A
- Netzanschluss / Phasen 400 / 3 V / ~
- Netzfrequenz 50 Hz
- Netzabsicherung träge 16 AT
- Schutzart (IP) 21 S
- Vorschubantrieb 2 Rollen
- Anschlussstecker CEE 16 A
- Breite 440 mm
- Tiefe 750 mm
- Höhe 640 mm
- Gewicht 75 kg

Sku : 54017