



Schweiß Hubtisch ECO 1500×1000 mm 16-diag

Schweiß Hubtisch ECO 1500×1000 mm 16-diag

Schweißtische mit hydraulischem Hebesystem sind sogenannte Schweiß-Hubtische. Durch das einfache Heben und Senken per Knopfdruck kann man sich die Höhe für das Schweißen oder auch andere Arbeiten ideal einstellen. Durch die ergonomische Arbeitsweise spart man nicht nur Zeit, sondern verhindert auch Ausfälle der Mitarbeiter. Die Ebenheit der Schweißplatte am Hubtisch beträgt 0,1 mm / m. Die Plattform bei der **Schweiß Hubtisch ECO Serie ist 8mm dick**. Die 3 Lochreihen in der Seitenwand der Plattform sorgen für noch leichteres Befestigen ihrer Produkte. Sorgen Sie mit den höhenverstellbaren Schweißtischen für einen klaren Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern! Der Hubtisch mit Schweißplatte ist für das Schweißen direkt auf der Plattform ausgelegt. Die Schweißplatte gibt es in mehreren verschiedenen Ausführungen.

Erhöhte Sicherheit beim Hubtisch mit Schweißplattform

Das verbaute Überlastventil sorgt dafür, dass keine zu großen Lasten gehoben werden können. Das Sicherheitsventil welches auch Senkbremsventil genannt wird, sorgt dafür, dass auch bei einem Schlauchbruch der Hubtisch nicht unkontrolliert absinken kann. Die umlaufende Sicherheitsleiste sorgt für ein sofortiges Abschalten des Hubtischen beim Senkvorgang, wenn sich ein Hindernis im Senkbereich befindet.

Die Schweißplatte am Hubtisch

Die Tische sind aus dem Material S355J2+N gemäß der Norm ISO 2768-1 gefertigt. Jede Tischplatte hat eine gravierte Skala. Die gravierte Skala besteht aus senkrechten und waagerechten Linien im Raster 100x100mm. Sie bildet den Referenzpunkt beim Legen der Konstruktion und bei der Montage der Werkzeuge. Bei der Nutzung der Messwerkzeuge können Sie entsprechend Ihre Konstruktion so stellen, damit die gewünschte Abmessung erlangt wird. Alle Tische haben dichte Rippen, was sich in der flachen Arbeitsfläche auswirkt. Die Rippen sind im Durchschnitt alle 400 mm aufgestellt. Massiver und steifer Unterbau der Tischplatte garantiert höchste Stabilität bei der Benutzung sowie die Sicherung vor Verformungen. Die Seitenwände der Tische sind 200 mm hoch und werden mit einer Abweichungstoleranz von $\pm 0,3^\circ$ gefertigt.

Technische Details

- Tragkraft 1600 kg
- Plattform 1500×1000 mm
- Hubzeit 25 Sekunden
- Nutzhub 670 mm
- Bauhöhe 480 mm
- Hubhöhe 1150 mm
- Grundrahmen 1220 x 785 mm
- Motor 2,2 kW
- Versorgungsspannung 400 V



- Umdrehungen 1400 U/min
- Schutzklasse IP54
- Isolierungsklasse F
- Schweißplatte Gitter diagonal/Bohrung 16
- Tischplatte 8 mm
- Vermerk ECO150x100
- Schweißplatten-Material Stahl

Sku : 16DIAGXWTECO150x100