



Schwei  Hubtisch ECO 1500x1480 mm 28-100x100

Hydraulischer Scherenhubtisch mit Schwei platte

Schwei tische mit hydraulischem Hebesystem sind sogenannte Schwei -Hubtische. Durch das einfache Heben und Senken per Knopfdruck kann man sich die H he f r das Schwei en oder auch andere Arbeiten ideal einstellen. Durch die ergonomische Arbeitsweise spart man nicht nur Zeit, sondern verhindert auch Ausf lle der Mitarbeiter.

Die Ebenheit der Schwei platte am Hubtisch betr gt 0,1 mm / m. Die Plattform bei der **Schwei  Hubtisch ECO Serie ist 8mm dick**. Die 3 Lochreihen in der Seitenwand der Plattform sorgen f r noch leichteres Befestigen ihrer Produkte.

Sorgen Sie mit den h henverstellbaren Schwei tischen f r einen klaren Vorteil gegen ber ihren Mitbewerbern!

Der Hubtisch mit Schwei platte ist f r das Schwei en direkt auf der Plattform ausgelegt. Die Schwei platte gibt es in mehreren verschiedenen Ausf hrungen.

Erh hte Sicherheit beim Hubtisch mit Schwei plattform

Das verbaute  berlastventil sorgt daf r, dass keine zu gro en Lasten gehoben werden k nnen.

Das Sicherheitsventil welches auch Senkbremsventil genannt wird, sorgt daf r, dass auch bei einem Schlauchbruch der Hubtisch nicht unkontrolliert absinken kann. Die umlaufende Sicherheitsleiste sorgt f r ein sofortiges Abschalten des Hubtischen beim Senkvorangang, wenn sich ein Hindernis im Senkbereich befindet.

Die Schwei platte am Hubtisch

Die Tische sind aus dem Material S355J2+N gem   der Norm ISO 2768-1 gefertigt. Jede Tischplatte hat eine gravierte Skala. Die gravierte Skala besteht aus senkrechten und waagerechten Linien im Raster 100x100mm. Sie bildet den Referenzpunkt beim Legen der Konstruktion und bei der Montage der Werkzeuge. Bei der Nutzung der Messwerkzeuge k nnen Sie entsprechend Ihre Konstruktion so stellen, damit die gew nschte Abmessung erlangt wird.

Alle Tische haben dichte Rippen, was sich in der flachen Arbeitsfl che auswirkt. Die Rippen sind im Durchschnitt alle 400 mm aufgestellt. Massiver und steifer Unterbau der Tischplatte garantiert h chste Stabilit t bei der Benutzung sowie die Sicherung vor Verformungen. Die Seitenw nde der Tische sind 200 mm hoch und werden mit einer Abweichungstoleranz von $\pm 0,3^\circ$ gefertigt.

Sku : 28100x100XWTECO150x148