SchweiÃ?inverter POWER ROD 250/T Cell â?? Super Set

SchweiÃ?inverter POWER ROD 250/T Cell â?? Super Set

Die Dreiphasen-Stromquellen POWER ROD ermÃ¶glichen das professionelle SchweiÃ?en von beschichteten Elektroden mittels der HOT START und der ARC FORCE Funktionen. Ein absolutes POWER Modell mit 250 Ampere SchweiÃ?leistung, fÃ¼r intensiven HEAVY DUTY Einsatz in Gewerbe- und Industrie.

Einsatzbeispiele

- Produktions-, Reparatur- & Montagebetriebe
- Pipeline- & Rohrleitungsbau
- SchweiÃ?en im Freien / Offshore
- Stahlbau
- Maschinen-, Anlagen- & BehÃ¤lterbau
- Hoch- & Tiefbau

Materialien

- Stahl
- CrNi
- Gusswerkstoffe

Elektroden

- Ã? 1,6 â?? 5,0 mm
- Rutil (R), Rutilbasisch (RB), Basisch (B), Rutilcellulose (RC), Cellulose (C)

Details

- E-HandschweiÃ?elektroden bis Ã? 6,0 mm
- HOT START+: Einstellbare ErhÃ¶hung des ZÃ¼ndstroms
- ARC FORCE+: Optimierung der Lichtbogendynamik
- ANTI STICK: SchweiÃ?stromreduzierung bei Kurzschluss
- Betriebsartentaster MMA/WIG / WIG PULS
- LIFT WIG: Optimale WIG-ZÃ¼ndart mit niedrigem ZÃ¼ndstrom
- Generatortauglich
- Leistungsstarker KÃ¼hlventilator
- REMOTE CONT: Anschluss fÃ¼r SchweiÃ?strom-Fernsteuerung (SonderzubehÃ¶r)

Technische Daten

- SchweiÃ?elektroden-Durchmesser 1,6 â?? 6,0 mm
- SchweiÃ?strom-Einstellbereich 10 â?? 380 A
- 100 % Einschaltdauer (10 min bei 40 Â°C) bei SchweiÃ?strom 230 A
- 60 % Einschaltdauer (10 min bei 20Â°C) bei SchweiÃ?strom 270 A
- Einschaltdauer (10 min bei 40Â°C) bei max. SchweiÃ?strom 30 / 380 % / A
- Leerlaufspannung 83 V
- Netzanschluss / Phasen 400 / 3 V / ~
- Netzfrequenz 50 Hz
- Netzstromtoleranz Â± 10 %
- Netzabsicherung trÃ¤ge 16 AT
- Thermischer Ã?berlastschutz Ja
- Schutzart (IP) 23 S
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt 13 / 50 Ã? / mmÂ²
- Anschlussstecker CEE 16 A
- Breite 297 mm
- Tiefe 463 mm
- HÃ¶he 588 mm
- Gewicht 26 kg

JETZT BIS ZU 24 MONATE GARANTIE BEANTRAGEN! Dazu einfach bis 15 Tage nach Kaufdatum unter https://welding.cebora.it/de/assistance/register-your-product registrieren.

Sku : 58447