



SchweiÃ?tisch ECO 3000Ã?1480 mm 16-100Ã?100

SchweiÃ?tisch auf FÃ¼Ã?en â?? Serie ECO

Die Profi-SchweiÃ?tische von GPPH gibt es in drei Serien: PRO (SchweiÃ?platte 15mm), PLUS (SchweiÃ?platte 12mm) sowie **ECO (SchweiÃ?platte 8mm)**. Jede Serie hat 10 verschiedene Plattformabmessungen zur Auswahl.

Sie kÄ¶nnen sie Ã¼berall dort nutzen, wo PrÄ¼zision beim SchweiÃ?en gefragt wird. Sie nutzen ihn zum manuellen oder automatischen SchweiÃ?en nutzen. Ihre Konstruktionen werden endlich genau und ohne unnÄ¶tliche Verbesserungen ausgefÃ¼hrt!

Der gÄ¼nstige und stabile SchweiÃ?tisch gewÄ¶hrleistet auch ergonomische und schnelle Arbeit unter Einhaltung der PrÄ¼zision sowie die Wiederholbarkeit der ausgefÃ¼hrten Konstruktionen. Alle SchweiÃ?tische kÄ¶nnen mit FÃ¼Ã?en oder wahlweise mit RÄ¶dern ausgefÃ¼hrt werden.

Je nach Ihren PrÄ¶ferenzen kÄ¶nnen Sie ihren **SchweiÃ?tische ECO** aus den nachfolgenden Bohrungssystemen wÄ¶hlen:

- Ã, 28 mm im Raster 100Ã?100 mm
- Ã, 28 mm im Diagonalraster
- Ã, 16 mm im Raster 100Ã?100 mm
- Ã, 16 mm im Diagonalraster
- Ã, 16 mm im Raster 50Ã?50 mm

Tischplatte vom SchweiÃ?tisch â?? SchweiÃ?platte in hoher QualitÄ¶t

Die Tische sind aus dem Material S355J2+N gemÄ¶Ã? der Norm ISO 2768-1 gefertigt. Jede Tischplatte hat eine gravierte Skala. Die gravierte Skala besteht aus senkrechten und waagerechten Linien im Raster 100x100mm. Sie bildet den Referenzpunkt beim Legen der Konstruktion und bei der Montage der Werkzeuge. Bei der Nutzung der Messwerkzeuge kÄ¶nnen Sie entsprechend Ihrer Konstruktion so stellen, damit die gewÄ¼nschte Abmessung erlangt wird.

Alle Tische haben dichte Rippung, was sich in der flachen ArbeitsflÄ¶che auswirkt. Die Rippen sind im Durchschnitt alle 400 mm aufgestellt. Massiver und steifer Unterbau der Tischplatte garantiert hÄ¶chste StabilitÄ¶t bei der Benutzung sowie die Sicherung vor Deformierung. Die SeitenwÄ¶nde der Tische sind 200 mm hoch und werden mit einer Abweichungstoleranz von $\pm 0,3^\circ$ gefertigt.

Technische Details

- TischlÄ¶nge 3000 mm
- Tischbreite 1480 mm
- Tischplatte 8 mm
- TragfÄ¶higkeit pro Bein 250 kg
- Beinprofil 60x60x4 mm
- SchweiÃ?platten-Material Stahl



-
- AusfÄ¼hrung mit FÄ¼Ä¼en
 - SchweiÄ¼platte Gitter 100Ä¼100/Bohrung 16
 - Vermerk ECOSTF3000x1480

Sku : 16100x100STWTECO300x148