



## SchweiÄ?tisch ECO auf RÄ¼dern 2400x1200 mm 16-50x50

### SchweiÄ?tisch auf RÄ¼dern – Serie ECO

Die Profi-SchweiÄ?tische von GPPH gibt es in drei Serien: PRO (SchweiÄ?platte 15mm), PLUS (SchweiÄ?platte 12mm) sowie **ECO (SchweiÄ?platte 8mm)**. Jede Serie hat 10 verschiedene Plattformabmessungen zur Auswahl.

Sie kÄ¶nnen sie Ä¼berall dort nutzen, wo PrÄ¼zision beim SchweiÄ?en gefragt wird. Sie nutzen ihn zum manuellen oder automatischen SchweiÄ?en nutzen. Ihre Konstruktionen werden endlich genau und ohne unnÄ¶tliche Verbesserungen ausgefÄ¼hrt!

Der gÄ¼nstige und stabile SchweiÄ?tisch gewÄ¶hrleistet auch ergonomische und schnelle Arbeit unter Einhaltung der PrÄ¼zision sowie die Wiederholbarkeit der ausgefÄ¼hrten Konstruktionen. Alle SchweiÄ?tische kÄ¶nnen mit FÄ¼Ä?en oder wahlweise mit RÄ¼dern ausgefÄ¼hrt werden.

Je nach Ihren PrÄ¶ferenzen kÄ¶nnen Sie ihren **SchweiÄ?tische ECO** aus den nachfolgenden Bohrungssystemen wÄ¶hlen:

Ä¼ 28 mm im Raster 100x100 mm

Ä¼ 28 mm im Diagonalraster

Ä¼ 16 mm im Raster 100x100 mm

Ä¼ 16 mm im Diagonalraster

Ä¼ 16 mm im Raster 50x50 mm

Der SchweiÄ?tisch ist mit RÄ¼dern ausgestattet und kann einfach an den benÄ¶tigten Ort geschoben werden.

### Tischplatte vom SchweiÄ?tisch – SchweiÄ?platte in hoher QualitÄ¶t

Die Tische sind aus dem Material S355J2+N gemÄ¶Ä¶ der Norm ISO 2768-1 gefertigt. Jede Tischplatte hat eine gravierte Skala. Die gravierte Skala besteht aus senkrechten und waagerechten Linien im Raster 100x100mm. Sie bildet den Referenzpunkt beim Legen der Konstruktion und bei der Montage der Werkzeuge. Bei der Nutzung der Messwerkzeuge kÄ¶nnen Sie entsprechend Ihrer Konstruktion so stellen, damit die gewÄ¼nschte Abmessung erlangt wird.

Alle Tische haben dichte Rippung, was sich in der flachen ArbeitsflÄ¶che auswirkt. Die Rippen sind im Durchschnitt alle 400 mm aufgestellt. Massiver und steifer Unterbau der Tischplatte garantiert hÄ¶chste StabilitÄ¶t bei der Benutzung sowie die Sicherung vor Deformierung. Die SeitenwÄ¶nde der Tische sind 200 mm hoch und werden mit einer Abweichungstoleranz von  $\pm 0,3^\circ$  gefertigt.

**Skü :** 1650x50KTWTECO240x120