



## Sicherheitskupplung AG 1/4?

### Sicherheitskupplung AG 1/4?

Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit DruckknopfbetÄ¼tigung verhindert den sogenannten Peitscheffekt beim Entkuppeln. Durch die verwendeten Materialien (Messing, Aluminium, Stahl) zeichnet sich diese hochwertige Kupplung besonders durch StabilitÄ¼t und KompatibilitÄ¼t aus.

#### AusfÄ¼hrung mit Druckknopf und Drehgelenk

Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) ermÄ¼glicht bei fest montierten Kupplungen, dass die DruckknopfbetÄ¼tigung in die ergonomisch gÄ¼nstigste Position gebracht werden kann. Drehachse = 360Ä° (ausgenommen bei Kupplungen mit SchlauchtÄ¼lle).

#### Bedienung

Stufe 1: Durch einmaliges BetÄ¼tigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlÄ¼ftet, wobei der Stecker weiterhin in der HÄ¼lfe gesichert ist.

Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal betÄ¼tigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.

#### Technische Daten

- Abmessungen: L: 76 / i: 6 / SW: 20mm

**Skü :** 46256