



### Sicherheitskupplung AG 3/8â?<sup>2</sup>

# Sicherheitskupplung AG 3/8â?<sup>2</sup>

Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit DruckknopfbetĤtigung verhindert den sogenannten Peitscheffekt beim Entkuppeln. Durch die verwendeten Materialien (Messing, Aluminium, Stahl) zeichnet sich diese hochwertige Kupplung besonders durch StabilitĤt und KompatibilitĤt aus.

# Ausführung mit Druckknopf und Drehgelenk

Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) erm $\tilde{A}$ ¶glicht bei fest montierten Kupplungen, dass die Druckknopfbet $\tilde{A}$ ¤tigung in die ergonomisch g $\tilde{A}$ ½nstigste Position gebracht werden kann. Drehachse = 360 $\hat{A}$ ° (ausgenommen bei Kupplungen mit Schlaucht $\tilde{A}$ ½lle).

## **Bedienung**

Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, wobei der Stecker weiterhin in der Hülse gesichert ist.

Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal betĤtigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.

#### **Technische Daten**

• Abmessungen: L: 76 / i: 7 / SW: 20mm

**Sku**: 46257