



HORNTEC 

Kein Bild vorhanden

## Sicherheitskupplung S 10 mm

### Sicherheitskupplung S 10 mm

Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit Druckknopfbetätigung verhindert den sogenannten Peitscheffekt beim Entkuppeln. Durch die verwendeten Materialien (Messing, Aluminium, Stahl) zeichnet sich diese hochwertige Kupplung besonders durch Stabilität und Kompatibilität aus.

#### Ausführung mit Druckknopf und Drehgelenk

Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) ermöglicht bei fest montierten Kupplungen, dass die Druckknopfbetätigung in die ergonomisch günstigste Position gebracht werden kann. Drehachse = 360° (ausgenommen bei Kupplungen mit Schlauchtülle).

#### Bedienung

Stufe 1: Durch einmaliges Betätigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlüftet, wobei der Stecker weiterhin in der Hülse gesichert ist.

Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal betätigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.

#### Technische Daten

- Abmessungen: L: 88,5 / i: 25 / SW: 20mm

**Skü** : 46265