



## Sicherheitskupplung S 6 mm

### Sicherheitskupplung S 6 mm

Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit Druckknopfbet\u00e4tigung verhindert den sogenannten Peitscheffekt beim Entkuppeln. Durch die verwendeten Materialien (Messing, Aluminium, Stahl) zeichnet sich diese hochwertige Kupplung besonders durch Stabilit\u00e4t und Kompatibilit\u00e4t aus.

#### Ausf\u00fchrung mit Druckknopf und Drehgelenk

Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) erm\u00f6glicht bei fest montierten Kupplungen, dass die Druckknopfbet\u00e4tigung in die ergonomisch g\u00fcnstigste Position gebracht werden kann. Drehachse = 360\u00b0 (ausgenommen bei Kupplungen mit Schlauchf\u00e4lle).

#### Bedienung

Stufe 1: Durch einmaliges Bet\u00e4tigen des Druckknopfes wird die Kupplung entl\u00f6ftet, wobei der Stecker weiterhin in der H\u00e4lftse gesichert ist.

Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal bet\u00e4tigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.

#### Technische Daten

- Abmessungen: L: 88,5 / i: 25 / SW: 20mm

**Sk**u : 46262