



Sicherheitskupplung S 9 mm

Sicherheitskupplung S 9 mm

Die Sicherheitskupplung nach ISO 4414, DIN EN 983 mit DruckknopfbetÃ¤tigung verhindert den sogenannten Peitscheffekt beim Entkuppeln. Durch die verwendeten Materialien (Messing, Aluminium, Stahl) zeichnet sich diese hochwertige Kupplung besonders durch StabilitÃ¤t und KompatibilitÃ¤t aus.

AusfÃ¼hrung mit Druckknopf und Drehgelenk

Der drehbare Anschluss (Drehgelenk) ermÃ¶glicht bei fest montierten Kupplungen, dass die DruckknopfbetÃ¤tigung in die ergonomisch gÃ¼nstigste Position gebracht werden kann. Drehachse = 360° (ausgenommen bei Kupplungen mit Schlauchfille).

Bedienung

Stufe 1: Durch einmaliges BetÃ¤tigen des Druckknopfes wird die Kupplung entlÃ¶ftet, wobei der Stecker weiterhin in der HÃ¼lse gesichert ist.

Stufe 2: Wird der Druckknopf ein zweites Mal betÃ¤tigt, wird der Stecker entriegelt und kann gefahrlos entnommen werden.

Technische Daten

- Abmessungen: L: 88,5 / i: 25 / SW: 20mm

Sku : 46264