



## Späne-Absauggerät ASA 1901

### Späne-Absauggerät ASA 1901

- Für Fräse-, Hobel- und Sägespäne (nicht für Staub geeignet)
- Um 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht Absaugführung von unten oder oben
- Stabiles Metallrad aus Metall
- Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für bessere Stabilität und einfaches Rangieren
- Schnellspannverschlüsse für Filter- und Spänesack
- Fein-Filter sack doppelt gewebt

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 1000 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 500 mm
- Höhe (Produkt) ca. 2100 mm
- Gewicht (Netto) ca. 39 kg
- Spänesammelvolumen 110 l
- Nennweite außen Absaugstutzen Eingang 203 mm
- Nennweite außen Absaugstutzen Abgang 1 x 100, 1 x 120 mm
- Motordrehzahl 2950 min<sup>-1</sup>
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 1,5 kW
- Abgabeleistung 1,05 kW
- Filterfläche 1,92 m<sup>2</sup>
- Schalldruckpegel max. 85,7 dB(A)
- Nennvolumenstrom 1900 m<sup>3</sup>/h
- Unterdruck max. 1700 Pa

#### Lieferumfang

- Fein-Filter sack, zwei Spänesack

**Skü** : 5128191