



Spezialbandsäge HBS 640 LL 2-3

Spezialbandsäge HBS 640 LL 2-3

- Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
- Massive Guss-Schwungräder, bombiert (1/3) und Bronze-Späneabstreifer
- Grauguss-Sägetisch
- Großer Guss-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
- Sägebandführung oben mit Kugellager, unten mit Holzführung
- Sägebandspannungsanzeige
- Tropfschmiersystem mit Filzgleitern
- Selbstbremsender Motor
- Hinweis: Tisch, Motor und Schalter müssen vor Ort montiert werden!

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 870 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 520 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1970 mm
- Gewicht (Netto) ca. 240 kg
- Arbeitstischlänge 887 mm
- Arbeitstischbreite 600 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Abgabeleistung 1,5/2,2 kW
- Schnitthöhe max. 90° 400 mm
- Schnittbreite max. mit Anschlag 610 mm
- Schnittbreite max. ohne Anschlag 610 mm
- Sägebandgeschwindigkeit(en) 500/750 m/min
- Schwungraddurchmesser 630 mm
- Sägebandlänge 4710 – 4770 mm

Skü : 5152265