



Standventilator SV 760-3

Standventilator SV 760-3

- Direkt angetriebener Motor mit Kupfer-Wicklung
- Drei Hochleistungsblätter aus ausgewuchtetem Stahl
- Höhen stufenlos einstellbar
- Pulverbeschichtetes Schutzgitter
- VollgummifüÃe für hohe Standfestigkeit

Technische Details

- Luftmenge max. 10092 m³/h
- Luftmenge Stufe 1 7110 m³/h
- Luftmenge Stufe 2 8232 m³/h
- Luftmenge Stufe 3 10092 m³/h
- Drehzahlstufen 3
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 5,6 m/s
- Auslassabmessungen 800 mm
- Ansaugdurchmesser 800 mm
- Korbdurchmesser 800 mm
- Länge (Produkt) ca. 800 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
- Rotordurchmesser 720 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1980 (1490) mm
- Gewicht (Netto) ca. 13,85 kg
- Anschlusskabelänge 1,55 m
- Anschlussspannung 230 V
- Leistung Antriebsmotor 200 W
- Netzfrequenz 50 Hz
- Motor Wirkungsgrad 30,05 %
- Schalldruckpegel 76 dB(A)

Skü : 6265273