



STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine S 40 ME

STRANDS Getriebe-Säulenbohrmaschine S 40 ME

Premium-Qualität MADE IN SWEDEN

Das Getriebe ist mit der traditionellen und geprüften Technik für höchstmögliches Drehmoment gebaut. Schrägverzahnte Zahnräder in Kombination mit Stahl gegen verstärktes Fibernaterial geben einen hohen Wirkungsgrad, ein niedriges Geräuschniveau, sowie lange Lebensdauer und ein nahezu wartungsfreies Getriebe.

Zubehör: Wir bieten eine große Auswahl an Zubehör an. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf für mehr Information.

Weitere Details

- Höchste Lebensdauer
- Besonders leiser Getriebelauf
- Automatischer Werkzeugauswurf
- Rechts-/Linkslauf serienmäßig
- Bohrkopf ist 360° um die Säule schwenkbar und höhenverstellbar
- Hochleistungsspindel aus Werkzeugstahl für extreme Belastung
- Hochqualitativer gusseiserner Rechteckisch mit T-Nuten und Ölrinne
- Tischarm ist höhenverstellbar und 360° um die Säule schwenkbar
- Gehärtete und geschliffene Bohrsäule aus Stahl garantiert eine dauerhafte Stabilität der Maschine und eine hohe Präzision bzw. Winkeltreue zwischen Bohrer und Tisch
- ME = Inkl. elektromagnetischem Pinolenvorschub und Gewindeschneidautomatik über Taster am Handrad
- Elektromagnetischer Vorschub (ME) Der automatische Vorschub wird über Drucktasten in den Vorschubhebeln bedient. Manuelle und automatische Umkehr zum Gewindeschneiden sind Standard.

Technische Daten

- Bohrleistung in Stahl: 40mm
- Gewindeschneidleistung: M28
- Spindelaufnahme (Drehspindel): MK 4
- Drehzahlbereich: 90 – 1500UpM
- Drehzahlstufen: 8
- Pinolenhub: 190mm
- Pinolenvorschubstufen: 4
- Säulen-Durchmesser: 140mm
- Pinolenvorschub: 0,10/0,16/0,24/0,33mm/U
- T-Nuten, Breite: M14mm
- Bohrtischhub: 830mm
- Spindelausladung: 330mm
- Bohrtisch drehbar: $\pm 360^\circ$



- Pinolenabstand Sockel: 1210mm
- Pinolenabstand Tisch: 215 – 830mm
- Bohrtischfläche: 500x400mm
- Motorleistung: (2-stufig) 2200 / 2600W
- Netzanschluss: 400/50V/Hz
- Gewicht: 310kg

Sku : 81025