



## Stromerzeuger PG 1200 X-TEA-54

### Stromerzeuger PG 1200 X-TEA-54

- Schutzklasse IP 54
- AnschlÄ¼sse ergonomisch gÄ¼nstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und BetriebsstundenzÄ¼hler
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- Lange Laufzeiten durch 24 l GroÄ¼tank
- Hoher Komfort durch E-Start
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Thermo-Magnetschutzschalter schÄ¼tzt gegen Ä¼berlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 4-fachen der Nennleistung
- 200% schieflasttauglich
- Sicherer Personenschutz durch IsolationsÄ¼berwachung (GerÄ¼t muss nicht geerdet werden)
- Ä¼lmangelabschaltung
- QualitÄ¼t Made in Europe

### Technische Daten

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 960 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 641 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 667 mm
- Gewicht (Netto) ca. 170 kg
- Antrieb Honda GX630
- Leistungsfaktor 0,8 / 0,9 Cos É,
- Anlasser E-Start
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÄ¼gen Tank 24 l
- Schalldruckpegel Lp 70 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 96 dB(A)
- Schiefelast max. 200%
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 7,5 / 13,8 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 6,8 / 11,1 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 6,8 / 11,8 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 6,1 / 9,4 kW
- Schutzklasse Generator IP 54
- SteckdosenausÄ¼hrung 3 x 230 V, Schuko / 1x 400 V, 16 A / 1 x 400 V, 32 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 54



---

**Sku : 6703123**