Stromerzeuger PG 500 SRA

Stromerzeuger PG 500 SRA

- Lange Laufzeiten durch 11l GroÃ?tank
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- AnschlÃ¼sse ergonomisch gÃ¼nstig an der Stirnseite
- Ã?berlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ã?lmangelabschaltung
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung

Technische Daten

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 729 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 500 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 536 mm
- Gewicht (Netto) ca. 61 kg
- Antrieb Honda GX270
- Leistungsfaktor 0,9 Cos É¸
- Anlasser Handstart
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÃ¶gen Tank 11 l
- Schalldruckpegel Lp 71 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 97 dB(A)
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 5,1 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 4,6 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 4,2 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 3,9 kW
- Schutzklasse Generator IP 23
- SteckdosenausfÃ¼hrung 1 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 16 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6701051