





Stromerzeuger PG 500 X-TEA

Stromerzeuger PG 500 X-TEA

- Besonders geeignet f  r schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge
- Lange Laufzeiten durch 18l Gro  tank
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- Anschl  sse ergonomisch g  nstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und Betriebsstundenz  hler
- Thermo-Magnetschutzschalter sch  tzt gegen   berlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- Sicherer Personenschutz durch Isolations  berwachung (Ger  t muss nicht geerdet werden)
-   lmangelabschaltung
- Hoher Komfort durch E-Start
- Qualit  t Made in Europe

Technische Daten

- L  nge (Produkt) ca. 842 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 523 mm
- H  he (Produkt) ca. 557 mm
- Gewicht (Netto) ca. 88 kg
- Antrieb Honda GX270
- Leistungsfaktor 0,8 / 0,9 Cos   
- Anlasser Handstart / E-Start
- Kraftstoff Benzin
- Fassungsverm  gen Tank 18 l
- Schalldruckpegel Lp 71 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 97 dB(A)
- Schiefast max. 30%
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 3,8 / 6,3 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 3,4 / 5,0 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 3,5 / 5,4 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 3,2 / 4,3 kW
- Schutzklasse Generator IP 23
- Steckdosenausf  hrung 1 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, 16 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6702053