





Stromerzeuger PG 800 X-TEA

Stromerzeuger PG 800 X-TEA

- Besonders geeignet fÄ¼r schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge
- Lange Laufzeiten durch 18l GroÄ?tank
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Spritz- und Schlagschutz durch Verkleidungsbleche
- AnschlÄ¼sse ergonomisch gÄ¼nstig an der Stirnseite in einem Bedienpanel mit Voltmeter und BetriebsstundenzÄ¼hler
- Thermo-Magnetschutzschalter schÄ¼tzt gegen Ä?berlastung und Kurzschluss durch defekte Verbraucher oder Leitungen
- Sicherer Personenschutz durch IsolationsÄ¼berwachung (GerÄ¼t muss nicht geerdet werden)
- Ä?lmangelabschaltung
- Hoher Komfort durch E-Start
- QualitÄ¼t Made in Europe

Technische Daten

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 842 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 523 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 557 mm
- Gewicht (Netto) ca. 99 kg
- Antrieb Honda GX390
- Leistungsfaktor 0,8 / 0,9 Cos É,
- Anlasser Handstart / E-Start
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÄ¼gen Tank 18 l
- Schalldruckpegel Lp 72 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 97 dB(A)
- Schiefast max. 30%
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 4,0 / 8,3 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 3,6 / 6,6 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 3,7 / 7,0 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 3,3 / 5,6 kW
- Schutzklasse Generator IP 23
- SteckdosenausfÄ¼hrung 1 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, 16 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Skü : 6702083