



Stromerzeuger PG-D 130 TEA-S HC

Stromerzeuger PG-D 130 TEA-S HC

- FÄ¼r die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- AuÃ¼erdem mit Anschluss fÄ¼r automatischem Netztrennschalter ausgestattet
- Die Equal Power-Funktion ermÃ¶glicht eine wesentlich hÃ¶here Ausgangsleistung in 230V: Bei den meisten Stromerzeugern betrÃ¤gt die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 230V von ca. 80% erreicht!
- SchallgedÃ¤mmter Dieselmotor (entspricht der GerÃ¤usch- und Abgasemissionsvorschrift)
- AnschlÄ¼sse ergonomisch gÄ¼nstig an der GerÃ¤tseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (DC Spannung, Ausgabeleistung, AC Spannung, Frequenz, StromstÄ¼rke, Betriebsstunden)
- Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Ã¶lmangelanzeige
- Lange Laufzeiten durch 25 Liter GroÃ¼tank
- Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
- Mit Vorheizer fÄ¼r schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen
- Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen

Technische Daten

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 1115 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 675 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 800 mm
- Gewicht (Netto) ca. 310 kg
- Antrieb 2V92
- Leistungsfaktor 0,8 Cos ϕ
- Anlasser E-Start
- Kraftstoff Diesel
- FassungsvermÃ¶gen Tank 25 l
- Laufzeit bei 50% Last 7 h
- FassungsvermÃ¶gen Ã¶ltank 3,8 l
- Schalldruckpegel L_p 73 dB(A)
- Schallleistungspegel L_w 97 dB(A)
- Schiefast max. 30%
- Netzfrequenz 50 Hz
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 13,4 / 15,7 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 10,7 / 12,5 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 12,8 / 15,0 kVA



-
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 10,2 / 12,0 kW
 - Drehzahl Generator 3000 min⁻¹
 - Schutzklasse Generator IP 23
 - SteckdosenausfÃ¼hrung 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 32A CEE / 1x 12V DC
 - Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6731130