



Stromerzeuger PG-D 60 TEA-S HC

Stromerzeuger PG-D 60 TEA-S HC

- F  r die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- Au  erdem mit Anschluss f  r automatischem Netztrennschalter ausgestattet
- Die Equal Power-Funktion erm  glicht eine wesentlich h  here Ausgangsleistung in 230V: Bei den meisten Stromerzeugern betr  gt die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 230V von ca. 80% erreicht!
- Schallged  mmter Dieselmotor (entspricht der Ger  usch- und Abgasemissionsvorschrift)
- Anschl  sse ergonomisch g  nstig an der Ger  tenseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (Spannung, Frequenz, Betriebsstunden)
- Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
- Elektronische Spannungsregelung AVR
-   lmangelanzeige
- Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
- Mit Vorheizer f  r schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen
- Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen

Technische Daten

- L  nge (Produkt) ca. 950 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 550 mm
- H  he (Produkt) ca. 690 mm
- Gewicht (Netto) ca. 145 kg
- Antrieb 188F
- Leistungsfaktor 0,8 Cos   
- Anlasser E-Start
- Kraftstoff Diesel
- Fassungsverm  gen Tank 15 l
- Laufzeit bei 50% Last 8,5 h
- Fassungsverm  gen   ltank 1,65 l
- Schalldruckpegel Lp 67 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 92 dB(A)
- Schiefast max. 30%
- Netzfrequenz 50 Hz
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 5,8 / 6,9 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 4,7 / 5,5 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 5,4 / 6,3 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 4,3 / 5,0 kW



-
- Drehzahl Generator 3000 min⁻¹
 - Schutzklasse Generator IP 23
 - SteckdosenausfÃ¼hrung 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 16A CEE / 1x 12V DC
 - Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6731060