Stromerzeuger PG-D 630 TEA-S HC

Stromerzeuger PG-D 630 TEA-S HC

- Lange Laufzeiten durch GroÃ?tank
- Inklusive 1h Steckdose und Umschalter
- Inklusive IsolationsÃ¼berwachung fÃ¼r alle AusgÃ¤nge auÃ?er 1h Steckdose
- FÃ¼r die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- AuÃ?erdem mit Anschluss fÃ¼r automatischem Netztrennschalter ausgestattet
- SchallgedÃ¤mmter Dieselmotor (entspricht der GerÃ¤usch- und Abgasemissionsvorschrift)
- AnschlÃ¼sse ergonomisch gÃ¼nstig an der GerÃ¤teseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (DC Spannung, Ausgabeleistung, AC Spannung, Frequenz, StromstÃ¤rke, Betriebsstunden)
- Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Ã?lmangelanzeige
- Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
- Mit Vorheizer fÃ¼r schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen

Technische Daten

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 2250 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 930 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1200 mm
- Gewicht (Netto) ca. 1050 kg
- Antrieb 4D20TIG1/5
- Abgasnorm Euro 5
- Leistungsfaktor 0,8 Cos É¸
- Anlasser E-Start
- Kraftstoff Diesel
- FassungsvermÃ¶gen Tank 90 l
- Laufzeit bei 50% Last 10 h
- Laufzeit bei 100% Last 8 h
- FassungsvermÃ¶gen Ã?ltank 6,5 l
- FassungsvermÃ¶gen KÃ¼hlflÃ¼ssigkeit 13 l
- Schalldruckpegel Lp 75 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 97 dB(A)
- Netzfrequenz 50 Hz
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 18,9 / 63 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 15 / 50 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 16,8 / 56 kVA

- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 13,5 / 45 kW
- Drehzahl Generator 1500 minÂ¯Â¹
- Schutzklasse Generator IP 23
- SteckdosenausfÃ¼hrung 1x 230V, 16 A, Schuko / 1x 230V, 32 A, CEE / 1x 400V, 16 A, CEE / 1x 400V, 32 A, CEE / 1x 400V, 63 A, CEE / 1x 400V, 63 A, 1h
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6740163