



Stromerzeuger PG-D 90 TEA-S HC

Stromerzeuger PG-D 90 TEA-S HC

- F   r die Hauseinspeisung mit manuellem Netztrennschalter geeignet
- Au  erdem mit Anschluss f   r automatischem Netztrennschalter ausgestattet
- Die Equal Power-Funktion erm   glicht eine wesentlich h   here Ausgangsleistung in 230V: Bei den meisten Stromerzeugern betr   gt die Ausgangsleistung in 230V ca. 30% der Ausgangsleistung in 400V. Durch die Equal Power-Funktion wird eine Ausgangsleistung in 230V von ca. 80% erreicht!
- Schallged  mmter Dieselmotor (entspricht der Ger  usch- und Abgasemissionsvorschrift)
- Anschl  sse ergonomisch g   nstig an der Ger  tenseite in einem Bedienpanel mit digitaler Anzeige (DC Spannung, Ausgabeleistung, AC Spannung, Frequenz, Stromst  rke, Betriebsstunden)
- Spritz- und Schlagschutz durch Vollverkleidung
- Elektronische Spannungsregelung AVR
-    lmangelanzeige
- Lange Laufzeiten durch 25 Liter Gro  tank
- Komfortables Starten auf Knopfdruck mit E-Start
- Mit Vorheizer f   r schnellen und problemlosen Start auch bei kalten Temperaturen
- Stabiles Fahrwerk mit zwei Lenkrollen

Technische Daten

- L  nge (Produkt) ca. 1120 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 645 mm
- H   he (Produkt) ca. 800 mm
- Gewicht (Netto) ca. 203 kg
- Antrieb 1100F
- Leistungsfaktor 0,8 Cos   
- Anlasser E-Start
- Kraftstoff Diesel
- Fassungsverm   gen Tank 25 l
- Laufzeit bei 50% Last 12 h
- Fassungsverm   gen    ltank 2,5 l
- Schalldruckpegel L_p 72 dB(A)
- Schallleistungspegel L_w 97 dB(A)
- Schiefast max. 30%
- Netzfrequenz 50 Hz
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 9,2 / 10,7 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 7,3 / 8,5 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 8,5 / 10,0 kVA



-
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 6,8 / 8,0 kW
 - Drehzahl Generator 3000 min⁻¹
 - Schutzklasse Generator IP 23
 - SteckdosenausfÃ¼hrung 1x 230V 16A Schuko / 1x 230V 32A CEE / 1x 400V 32A CEE / 1x 12V DC
 - Schutzklasse Steckdosen IP 44

Sku : 6731090