



Stromerzeuger PG-E 100 TEA H

Stromerzeuger PG-E 100 TEA H

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch großen Tank
- Tank mit Füllstandsanzeige
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

Technische Daten

- Länge (Produkt) ca. 730 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
- Höhe (Produkt) ca. 910 mm
- Gewicht (Netto) ca. 170 kg
- Antrieb GB680
- Leistungsfaktor 0,9 / 0,8 Cos ?
- Anlasser E-Start
- Kraftstoff Benzin
- Fassungsvermögen Tank 45 l
- Laufzeit bei 50% Last 10 h
- Laufzeit bei 100% Last 8 h
- Schalldruckpegel Lp 79 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 99 dB(A)
- Schiefast max. 25%
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 5%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 4,05 / 13,2 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 3,68 / 11 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 3,79 / 12 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 3,45 / 10 kW
- Drehzahl Generator 3000 min⁻¹
- Schutzklasse Generator IP 23



- Steckdosenausführung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, CEE 16 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Lieferumfang

- Radsatz mit Klappgriff

Sku : 6706100