



Stromerzeuger PG-E 30 SRA

Stromerzeuger PG-E 30 SRA

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermÄ¼glicht den Betrieb von empfindlichen GerÄ¼ten
- Ä¼berlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ä¼lmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display fÄ¼r Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch groÄ¼en Tank
- Tank mit FÄ¼llstandsanzeige
- AnschlÄ¼sse ergonomisch gÄ¼nstig an der Stirnseite
- Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

Technische Daten

- LÄ¼nge (Produkt) ca. 595 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 460 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 500 mm
- Gewicht (Netto) ca. 48,7 kg
- Antrieb SC170F
- Leistungsfaktor 0,9 Cos É,
- Anlasser Handstart
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÄ¼gen Tank 15 l
- Schalldruckpegel Lp 75 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 96 dB(A)
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 3,08 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 2,8 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 2,75 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 2,5 kW
- Schutzklasse Generator IP 23
- SteckdosenausfÄ¼hrung 2 x 230 V, Schuko
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Lieferumfang

- Radsatz mit Klappgriff



Sku : 6706030