



Stromerzeuger PG-E 40 SRA

Stromerzeuger PG-E 40 SRA

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermÄ¶glicht den Betrieb von empfindlichen GerÄ¼ten
- Ä¶berlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ä¶lmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display fÄ¼r Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch groÄ¼en Tank
- Tank mit FÄ¼llstandsanzeige
- AnschlÄ¼sse ergonomisch gÄ¼nstig an der Stirnseite
- Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

Technische Daten

- LÄ¶nge (Produkt) ca. 595 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 460 mm
- HÄ¶he (Produkt) ca. 527 mm
- Gewicht (Netto) ca. 55 kg
- Antrieb SC170B
- Leistungsfaktor 0,9 Cos ϕ
- Anlasser Handstart
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÄ¶gen Tank 15 l
- Schalldruckpegel L_p 75 dB(A)
- Schallleistungspegel L_w 96 dB(A)
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 4,18 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 3,8 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 3,63 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 3,3 kW
- Schutzklasse Generator IP 23
- SteckdosenaufÄ¼hrung 2 x 230 V, Schuko
- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Lieferumfang

- Radsatz mit Klappgriff



Sku : 6706040