



## Stromerzeuger PG-E 80 TEA H

### Stromerzeuger PG-E 80 TEA H

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch großen Tank
- Tank mit Füllstandsanzeige
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

### Technische Daten

- Länge (Produkt) ca. 700 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 526 mm
- Höhe (Produkt) ca. 580 mm
- Gewicht (Netto) ca. 93,7 kg
- Antrieb SC190F
- Leistungsfaktor 0,9 / 0,8 Cos ?
- Anlasser Handstart / E-Start
- Kraftstoff Benzin
- Fassungsvermögen Tank 25 l
- Schalldruckpegel Lp 76 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 97 dB(A)
- Schiefelast max. 25%
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 / 400 V
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 2,75 / 8,4 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 2,5 / 7,0 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 2,53 / 7,8 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 2,3 / 6,5 kW
- Schutzklasse Generator IP 23
- Steckdosenausführung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, 16 A
- Schutzklasse Steckdosen IP 44



## Lieferumfang

- Radsatz mit Klappgriff

**Sku** : 6706080