



Stromerzeuger PG-E 90 SEA

Stromerzeuger PG-E 90 SEA

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermÄ¶glicht den Betrieb von empfindlichen GerÄ¶ten
- Ä¶berlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ä¶lmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display fÄ¶r Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch groÄ¶en Tank
- Tank mit FÄ¶llstandsanzeige
- AnschlÄ¶sse ergonomisch gÄ¶nstig an der Stirnseite
- Einfacher Transport dank Radsatz und stabilen Klappgriffen

Technische Daten

- LÄ¶nge (Produkt) ca. 700 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 526 mm
- HÄ¶he (Produkt) ca. 580 mm
- Gewicht (Netto) ca. 93,7 kg
- Antrieb SC192FBD
- Leistungsfaktor 0,9 Cos ϕ
- Anlasser Handstart / E-Start
- Kraftstoff Benzin
- FassungsvermÄ¶gen Tank 25 l
- Laufzeit bei 50% Last 12 h
- Laufzeit bei 100% Last 8 h
- Schalldruckpegel Lp 67 dB(A)
- Schallleistungspegel Lw 97dB(A)
- Typ Synchron
- Nennspannung 230 V
- Max. Spannungsabweichung (+/-) 3%
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) 8,8 kVA
- Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) 8,0 kW
- Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) 8,25 kVA
- Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) 7,5 kW
- Drehzahl Generator 3600 min⁻¹
- Schutzklasse Generator IP 23M
- SteckdosenausfÄ¶hrung 2 x 230 V, Schuko / 1 x 230 V, 32 A



- Schutzklasse Steckdosen IP 44

Lieferumfang

- Radsatz mit Klappgriff

Sku : 6706090