



Stromerzeuger SEBSS 6500WDE-AVR-DSE3110 von ELMAG

Stromerzeuger SEBSS 6500WDE-AVR-DSE3110

Technisch perfekt und elegant präsentieren sich die super schallgedämmten SEBSS-Modelle. Mit nur 62 dB(A) gehören sie zu den leisesten, benzinbetriebenen Stromerzeugern. Sie versorgen Almhütten, Baustellen, Bühnen und Zelte, Verkaufsstände und Wochenendhäuser, kommen als mobile Nothelfer mit der Feuerwehr und schützen als Notstromaggregate wichtige private, gewerbliche, landwirtschaftliche und kommunale Einrichtungen. SEBSS Stromerzeuger sind mit Schuko-Steckdosen bzw. CEE-Anschlüssen 230V ausgestattet. WDE-Modelle besitzen zusätzlich einen CEE-Anschluss 400V.

Ausstattung

- Anschlüsse: 1x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p und 1x 400 V CEE 16 A-5p
- Starter: Elektrochoke, Elektrostart, Batterie
- Abschaltung: Ölängel, Übertemperatur, Überlastung und Kurzschluss
- Synchronegenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP23
- DSE 3110
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Fernstartanschluss
- Wechseltank
- Membranpumpe
- Schalldämmung, SS

Beliebte Sonderausstattung (Option)

- Erhaltungsladegerät
- A-LTS Autom. Last-Transferschalter
- 4-Radsatz

Technische Daten

- Spannung – Frequenz 400 / 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 3~400V 7 kVA
- Dauerleistung 3~400V 6.5 kVA
- Leistung 3~400V kont. 9,4 A
- Maximalleistung 1~230V 2,5 kVA
- Dauerleistung 1~230V 2,3 kVA
- Leistung 1~230V kont. 10 A



- Kraftstoffart Benzin
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung luftgekühlt
- Motortype Honda GX 390
- Abgasstufe 5
- Motorleistung 8,2 kW
- Hubraum 389 cm³
- Zylinder 1
- Tankinhalt 20 l
- Verbrauch bei 75% Last 2,4 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 8,3 h
- Abmessungen LxBxH 1100x560x560 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 150 kg
- Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG 87 LWA
- Schalldruckpegel in 7m 62 dB(A)

Sku : 53144