Stromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520-V2

Stromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520-V2

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer â?? die wassergekÃ¼hlten SEDSS-Modelle gehÃ¶ren zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur Ã¶ffentlicher GebÃ¤ude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und SchihÃ¼tten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps. Auch als Notstromanlagen fÃ¼r private GebÃ¤ude haben sich die SEDSS-Modelle bestens bewÃ¤hrt. Ideal fÃ¼r mobile Service-, Montage- und Wartungsteams. Ideal auch als Notstromversorgung.

Ausstattung

- AnschlÃ¼sse: 230V: 1x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 400V: 1x CEE 16A-5p
- Elektrostart inkl. Batterie
- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, Ã?ldruck, Temperatur, Ã?berlastung, Kurzschluss ThM-SS, FI 30 mA, ErdspieÃ?
- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP 23
- DSE 4520
- Tankniveau-Sensor
- Dichte Bodenwanne
- Dieselpumpe 12 V
- Anschlussvorbereitung fÃ¼r TS-Kit
- Fernstartanschluss
- Ã?ablasspumpe
- SchalldÃ¤mmung SS
- HebeÃ¶se
- Hebevorrichtung
- Erhaltungsladung
- 32A Steckdose 1h fÃ¼r GebÃ¤udeeinspeisung

Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmÃ¤Ã?ig

Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermÃ¶glicht den manuellen Start, Fernstart und Automatikstart des Stromerzeugers und bietet wichtige Ã?berwachungs- und Schutzfunktionen.

- GeneratorÃ¼berwachung 3-phasig
- NetzÃ¼berwachung 3-phasig
- Lastanzeige (kW, kVA, kVAr, pf, A)
- Batteriespannung, Betriebsstunden, Treibstoffniveau, Wartungsanzeige, Ereignisspeicher, usw.
- USB-Schnittstelle, Anschluss fÃ¼r FernÃ¼berwachung (DSE 890)

Optional

- Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und GeneratorÃ¼berwachung.

Details

- Extra krÃ¤ftig â?? Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
- Langlebig â?? Antrieb mit WasserkÃ¼hlung, groÃ? dimensioniertes KÃ¼hlersystem
- Platzsparend â?? groÃ?er Kraftstofftank im Grundrahmen
- AVR-Regelung ideal fÃ¼r elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. Â±1%
- Digitales Bedienpanel DSE 4520 fÃ¼r manuellen Start, Automatik- & Fernstart
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Ã?berlast/Kurzschluss
- Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und ErdspieÃ?
- Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
- Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
- Vorbereitung fÃ¼r TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
- inkl. Hebevorrichtung fÃ¼r Gabelstapler serienmÃ¤Ã?ig!
- **NEU:** Version V2 inkl. integriertem ErhaltungsladegerÃ¤t, 32 A-1Uhr Steckdose mit GebÃ¤udeeinspeisung auf der GerÃ¤terÃ¼ckseite und passendem Gegenstecker.

Technische Daten

- Spannung â?? Frequenz 400 / 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 3~400V 11 kVA
- Dauerleistung 3~400V 10 kVA
- Leistung 3~400V kont. 14,4 A
- Maximalleistung 1~230V 3,8 kVA
- Dauerleistung 1~230V 3,4 kVA
- Leistung 1~230V kont. 14,3 A
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- KÃ¼hlung wassergekÃ¼hlt
- Motortype Kubota D722
- Abgasstufe 5
- Motorleistung 12 kW
- Hubraum 719 cmÂ³
- Zylinder 3
- Tankinhalt 58 l
- Verbrauch bei 75% Last 2,5 l/h
- Laufzeit je TankfÃ¼llung bei 75% Last 23,2 h
- Abmessungen LxBxH 1380x640x880 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 345 kg
- Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG 92 LWA
- Schalldruckpegel in 7m 67 dB(A)

Sku : 751