



Stromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR-DSE4520

SUPERSILENT-PROFESSIONAL â?? DIESEL â?? SUPER-SCHALLGEDÃ?MMT UND WASSERGEKÃ?HLT 3000 UPM â?? 400/230 VOLT

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer â?? die wassergekühlten SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps. Auch als Notstromanlagen für private Gebäude haben sich die SEDSS-Modelle bestens bewährt.

Stromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR

Ideal für mobile Service-, Montage- und Wartungsteams. Ideal auch als Notstromversorgung.

Ausstattung Stromerzeuger SEDSS 113WDE-AVR

- Anschlļsse: 230V: 1x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 400V: 1x CEE 16A-5p
- Elektrostart inkl. Batterie
- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, Ã?ldruck, Temperatur, Ã?berlastung, Kurzschluss ThM-SS, FI 30 mA, ErdspieÃ?
- Synchrongenerator
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- DSE4520
- Tankniveausensor
- Fernstartanschluss
- Anschlussvorbereitung für TS-Kit
- Dichte Bodenwanne
- Dieselpumpe 12 V
- Ã?lablasspumpe
- Schalldämmung SS
- Hebeöse
- Hebevorrichtung

START-STOPP-AUTOMATIK DSE4520 SERIENMÃ?SSIG

Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermĶglicht den manuellen Start, Fernstart und Automatikstart des Stromerzeugers und bietet wichtige Ã?berwachungs- und Schutzfunktionen.

• Generatorüberwachung 3-phasig



- Netzüberwachung 3-phasig
- Lastanzeige (kW, kVA, kVAr, pf, A)
- Batteriespannung, Betriebsstunden, Treibstoffniveau, Wartungsanzeige, Ereignisspeicher, usw.
- USB-Schnittstelle, Anschluss für Fernüberwachung (DSE 890)

OPTIONAL:

Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und Generatorļberwachung.

TECHNISCHE FAKTEN

- Extra kräftig â?? Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
- Langlebig â?? Antrieb mit Wasserkühlung, groÃ? dimensioniertes Kühlersystem
- Platzsparend â?? groÃ?er Kraftstofftank im Grundrahmen
- AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1%
- Digitales Bedienpanel DSE 4520 fÃ1/4r manuellen Start, Automatik- & Fernstart
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Ã?berlast/Kurzschluss
- Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und ErdspieÃ?
- Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
- Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
- Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
- inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäÃ?ig!

Sku: 53453