



Stromerzeuger SEDSS 133WDE-AVR-DSE4520-V2

Stromerzeuger SEDSS 133WDE-AVR-DSE4520-V2

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer â?? die wassergekühlten SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps. Auch als Notstromanlagen für private Gebäude haben sich die SEDSS-Modelle bestens bewährt.

Ausstattung

- Anschlüsse: 230V: 1x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 400V: 1x CEE 16A-5p
- · Elektrostart inkl. Batterie
- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, Ã?Idruck, Temperatur, Ã?berlastung, Kurzschluss ThM-SS, FI 30 mA, ErdspieÃ?
- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP 23
- DSE 4520
- Tankniveau-Sensor
- Dichte Bodenwanne
- Dieselpumpe 12 V
- Anschlussvorbereitung für TS-Kit
- Fernstartanschluss
- Ã?lablasspumpe
- Schalldämmung SS
- Hebeöse
- Hebevorrichtung
- Erhaltungsladung
- 32A Steckdose 1h für Gebäudeeinspeisung

Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmäÃ?ig

Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermĶglicht den manuellen Start, Fernstart und Automatikstart des Stromerzeugers und bietet wichtige Ã?berwachungs- und Schutzfunktionen.

- Generatorüberwachung 3-phasig
- Netzüberwachung 3-phasig
- Lastanzeige (kW, kVA, kVAr, pf, A)
- Batteriespannung, Betriebsstunden, Treibstoffniveau, Wartungsanzeige, Ereignisspeicher, usw.
- USB-Schnittstelle, Anschluss für Fernüberwachung (DSE 890)

Optional



• Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und Generatorüberwachung.

Details:

- Extra kräftig â?? Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
- Langlebig â?? Antrieb mit Wasserkühlung, groÃ? dimensioniertes Kühlersystem
- Platzsparend â?? groÃ?er Kraftstofftank im Grundrahmen
- AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1%
- Digitales Bedienpanel DSE 4520 fÃ1/4r manuellen Start, Automatik- & Fernstart
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Ã?berlast/Kurzschluss
- Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und ErdspieÄ?
- Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
- Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
- Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
- inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäÃ?ig!
- NEU: Version V2 inkl. integriertem ErhaltungsladegerĤt, 32 A-1Uhr Steckdose mit GebĤudeeinspeisung auf der GerĤterļckseite und passendem Gegenstecker.

Technische Daten

- Spannung â?? Frequenz 400 / 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 3~400V 13,5 kVA
- Dauerleistung 3~400V 12 kVA
- Leistung 3~400V kont. 17 A
- Maximalleistung 1~230V 5 kVA
- Dauerleistung 1~230V 4,6 kVA
- Leistung 1~230V kont. 20 A
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung wassergekühlt
- Motortype Kubota D902
- Abgasstufe 5
- Motorleistung 15 kW
- Hubraum 898 cm³
- Zylinder 3
- Tankinhalt 58 I
- Verbrauch bei 75% Last 3,3 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 17,6 h
- Abmessungen LxBxH 1380x640x880 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 360 kg
- Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG 96 LWA
- Schalldruckpegel in 7m 71 dB(A)

Sku: 00752