Stromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-DSE4520 – STAGE 3A*

SUPERSILENT-PROFESSIONAL – DIESEL – SUPER-SCHALLGEDÃ?MMT UND WASSERGEKÃ?HLT 3000 UPM – 400/230 VOLT

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer – die wassergekÃ¼hlten SEDSS-Modelle gehÃ¶ren zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur Ã¶ffentlicher GebÃ¤ude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und SchihÃ¼tten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps. Auch als Notstromanlagen fÃ¼r private GebÃ¤ude haben sich die SEDSS-Modelle bestens bewÃ¤hrt.

SEDSS 243WDE-AVR-DSE4520 – STAGE 3A*

Kraftpaket mit hoher Leistung. Ideal als stationÃ¤re Stromversorgung sowie Notstromanlage.

Ausstattung Stromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-DSE4520 – STAGE 3A*

- AnschlÃ¼sse: 230V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32A-3p, 400V: 1x CEE 16A-5p, 1x CEE 32A-5p
- Elektrostart inkl. Batterie
- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, Ã?ldruck, Temperatur, Ã?berlastung, Kurzschluss ThM-SS, FI 30 mA, ErdspieÃ?
- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP 23
- DSE 4520
- Tankniveau-Sensor
- Dichte Bodenwanne
- Dieselpumpe 12 V
- Anschlussvorbereitung fÃ¼r TS-Kit
- Fernstartanschluss
- Ã?lablasspumpe
- SchalldÃ¤mmung SS
- HebeÃ¶se
- Hebevorrichtung

START-STOPP-AUTOMATIK DSE4520 SERIENMÃ?SSIG

Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermÃ¶glicht den manuellen Start, Fernstart und Automatikstart des Stromerzeugers und bietet wichtige Ã?berwachungs- und Schutzfunktionen.

- GeneratorÃ¼berwachung 3-phasig
- NetzÃ¼berwachung 3-phasig
- Lastanzeige (kW, kVA, kVAr, pf, A)

- Batteriespannung, Betriebsstunden, Treibstoffniveau, Wartungsanzeige, Ereignisspeicher, usw.
- USB-Schnittstelle, Anschluss fÃ¼r FernÃ¼berwachung (DSE 890)

OPTIONAL:

Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und GeneratorÃ¼berwachung.

TECHNISCHE FAKTEN

- Extra krÃ¤ftig – Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
- Langlebig – Antrieb mit WasserkÃ¼hlung, groÃ? dimensioniertes KÃ¼hlersystem
- Platzsparend – groÃ?er Kraftstofftank im Grundrahmen
- AVR-Regelung ideal fÃ¼r elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. Â±1%
- Digitales Bedienpanel DSE 4520 fÃ¼r manuellen Start, Automatik- & Fernstart
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Ã?berlast/Kurzschluss
- Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und ErdspieÃ?
- Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
- Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
- Vorbereitung fÃ¼r TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
- inkl. Hebevorrichtung fÃ¼r Gabelstapler serienmÃ¤Ã?ig!

Sku : 53461