



Stromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-DSE4520-V2

Stromerzeuger SEDSS 243WDE-AVR-DSE4520-V2

Niedrige Verbrauchs- und Schallpegelwerte, lange Laufzeit und Lebensdauer â?? die wassergekühlten SEDSS-Modelle gehören zu den erfolgreichsten Dieselaggregaten. Sie sichern die Infrastruktur öffentlicher Gebäude, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe, versorgen abgelegene Objekte wie Almbetriebe und Schihütten und begleiten Serviceteams, Bau- und Hilfstrupps. Auch als Notstromanlagen für private Gebäude haben sich die SEDSS-Modelle bestens bewährt. Kraftpaket mit hoher Leistung. Ideal als stationäre Stromversorgung sowie Notstromanlage.

Ausstattung

- Anschlüsse: 230V: 2x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 1x CEE 32A-3p, 400V: 1x CEE 16A-5p, 1x CEE 32A-5p
- Elektrostart inkl. Batterie
- Abschaltung: Magneto-Stopp, Not Stopp, Ã?Idruck, Temperatur, Ã?berlastung, Kurzschluss ThM-SS, FI 30 mA, ErdspieÃ?
- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP 23
- DSE 4520
- Tankniveau-Sensor
- Dichte Bodenwanne
- Dieselpumpe 12 V
- Anschlussvorbereitung für TS-Kit
- Fernstartanschluss
- Ã?lablasspumpe
- Schalldämmung SS
- Hebeöse
- Hebevorrichtung
- Erhaltungsladung
- 32A Steckdose 1h für Gebäudeeinspeisung

Start-Stopp-Automatik DSE4520 serienmäÃ?ig

Die Automatiksteuerung DSE 4520 ermĶglicht den manuellen Start, Fernstart und Automatikstart des Stromerzeugers und bietet wichtige Ã?berwachungs- und Schutzfunktionen.

- Generatorüberwachung 3-phasig
- Netzüberwachung 3-phasig
- Lastanzeige (kW, kVA, kVAr, pf, A)
- Batteriespannung, Betriebsstunden, Treibstoffniveau, Wartungsanzeige, Ereignisspeicher, usw.
- USB-Schnittstelle, Anschluss für Fernüberwachung (DSE 890)



Optional

Automatischer Last-Transferschalter mit integrierter Netz- und Generatorļberwachung.

Details

- Extra kräftig â?? Original Kubota Viertakt-Dieselmotor
- Langlebig â?? Antrieb mit Wasserkühlung, groÃ? dimensioniertes Kühlersystem
- Platzsparend â?? groÃ?er Kraftstofftank im Grundrahmen
- AVR-Regelung ideal für elektronische Verbraucher, Spannungsdifferenz max. ±1%
- Digitales Bedienpanel DSE 4520 fÃ1/4r manuellen Start, Automatik- & Fernstart
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Ã?berlast/Kurzschluss
- Fehlerstrom-Schutzschalter FI 30 mA und ErdspieÄ?
- Dichte Bodenwanne (Auslaufschutz)
- Tankniveausensor mit Inhaltsanzeige auf DSE 4520
- Vorbereitung für TS-Kit (autom. Netzumschaltung) / Fernstartanschluss
- inkl. Hebevorrichtung für Gabelstapler serienmäÃ?ig!
- NEU: Version V2 inkl. integriertem ErhaltungsladegerĤt, 32 A-1Uhr Steckdose mit GebĤudeeinspeisung auf der GerĤterļckseite und passendem Gegenstecker

Technische Daten

- Spannung â?? Frequenz 400 / 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 3~400V 24 kVA
- Dauerleistung 3~400V 23 kVA
- Leistung 3~400V kont. 33 A
- Maximalleistung 1~230V 8,8 kVA
- Dauerleistung 1~230V 8 kVA
- Leistung 1~230V kont. 35 A
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung wassergekühlt
- Motortype Kubota V1505
- Abgasstufe â??
- Motorleistung 27 kW
- Hubraum 1498 cm³
- Zylinder 4
- Tankinhalt 73 I
- Verbrauch bei 75% Last 5 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 14,6 h
- Abmessungen LxBxH 1700x740x1100 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 572 kg
- Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG 96 LWA
- Schalldruckpegel in 7m 71 dB(A)

Sku: 00754