



Stromerzeuger SEDSS 7000WDE-AVR-DSE3110

Stromerzeuger SEDSS 7000WDE-AVR-DSE3110

Die flüsterleisen SEDSS-Modelle sind aufgrund ihrer langen Laufzeit und des geringen Dieselverbrauchs oft die erste Wahl zur stationären Notstromversorgung von Privathäusern. Sie eignen sich für den Einbau in Kundendienstfahrzeuge, Energiecontainer und Wohnmobile und bilden so das Kernstück fahrbbarer Werkstätten oder Versorgungssystemen. Auch der Aufbau auf KFZ-Anhänger ist eine ideale Möglichkeit zur Energiebereitstellung für Bautrupps, Montage- und Serviceteams, Katastrophenschutz- und Hilfsorganisationen. SEDSS Stromerzeuger sind mit Schuko-Steckdosen bzw. CEE-Anschlüssen 230 V ausgestattet. WDE-Modelle besitzen zusätzlich einen CEE-Anschluss 400 V.

Ausstattung

- Anschlüsse: 230V: 1x Schuko 16A, 1x CEE 16A-3p, 400V: 1x CEE 16A-5p
- Starter: Elektrostart, Batteriestart
- Abschaltung: Magnetostopp, Not Stopp, Temperatur, Öldruck, Überlast, Kurzschluss ThM-SS
- Generator: Synchron, AVR-Regelung, Schutzart IP23
- DSE110
- Voltmeter
- Stundenzähler
- Fernstartanschluss
- Wechseltank
- Dieselpumpe 12 V
- Schalldämm. SS

Beliebte Sonderausstattung:

- Erhaltungsladegerät
- A-LTS Autom. Last-Transferschalter
- 4-Radsatz

Vorteile

- Original Hatz Dieselmotor luftgekühlt
- Praktischer Wechseltank mit großem Tankvolumen
- Einfaches Handling – Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie
- Magneto-Stopp-System für Start-Stopp-Automatik
- Thermisch-magnetischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast und Kurzschluss
- Abschaltautomatik bei Übertemperatur und niedrigem Öldruck
- NEU: Jetzt mit Steuermodul DSE 3110 für automatische Motor- & Generatorüberwachung sowie Fernstart/Stopp über potentialfreien Kontakt



-
- NEU: AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig!

Technische Daten

- Spannung – Frequenz 400 / 230/50 V/Hz
- Maximalleistung 3~400V 7 kVA
- Dauerleistung 3~400V 6,5 kVA
- Leistung 3~400V kont. 9,4 A
- Maximalleistung 1~230V 3,8 kVA
- Dauerleistung 1~230V 3,4 kVA
- Leistung 1~230V kont. 14,4 A
- Kraftstoffart Diesel
- Drehzahl 3000 UpM
- Kühlung luftgekühlt
- Motortype Hatz 1B40
- Abgasstufe 5
- Motorleistung 7,1 kW
- Hubraum 462 cm³
- Zylinder 1
- Tankinhalt 20 l
- Verbrauch bei 75% Last 1,9 l/h
- Laufzeit je Tankfüllung bei 75% Last 10,5 h
- Abmessungen LxBxH 1270x640x620 mm
- Gewicht (ohne Treibstoff) 200 kg
- Schallleistung entspr. RL 2000/14/EG, 2005/88/EG 91 LWA
- Schalldruckpegel in 7m 66 dB(A)

Sku : 53226