Stromerzeuger SEDSSR 113WDE-AVR-DSE4520

STROMERZEUGER SEDSS 11 BIS 250 KVA â?? MOBILE POWER

SEDSSR â?? ideal fÃ¼r Baustelle, Events, Vermietung! Die Ã¤uÃ?erst umfangreiche Serienausstattung macht diese ELMAG-Stromerzeuger zum flexiblen Begleiter fÃ¼r unzÃ¤hlige Anwendungen. Bereits die Grundausstattung lÃ¤sst nahezu keine WÃ¼nsche offen. Die extrem robuste Bauweise dank verzinktem Grundrahmen mit integrierter Auffangwanne, Ã¼berdimensionierten Tanks, sowie integriertem Anfahrschutz trotzt selbst dem hÃ¤rtesten Baustelleneinsatz.

Ausstattung Stromerzeuger SEDSSR 113WDE-AVR-DSE4520

- 1x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p und 1x 400 V CEE 16A-5p
- 12V Elektrostart
- Abschaltung: Not Stopp, Magneto-Stopp, niedrigem Ã?ldruck, Ã?bertemperatur, niedrigem KÃ¼hlmittelstand, niedrigem Kraftstoffstand, Ã?berlastung, Kurschluss und FI 30mA-30A reg. (Fixwert â?? nicht regelbar)
- Generatortype: MECC ALTE ECP3-2SN/2
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- DSE4520
- Voltmeter + Umschalter
- 3-Amperemeter
- FrequenzmessgerÃ¤t
- StundenzÃ¤hler
- Tankanzeige
- Schalttafelbeleuchtung
- ErdspieÃ?
- Grundrahmen verzinkt mit Anfahrschutz
- GroÃ?tank innenliegend mit Auffangwanne
- Hebevorrichtung fÃ¼r Stapler
- Transportsicherung
- Dokumentenhalter
- Dieselpumpe
- Ã?lablasspumpe
- Wasserabscheider
- SchalldÃ¤mmung SS
- HebeÃ¶se

Technische Fakten

- Motoren serienmÃ¤Ã?ig nach Stage 3A
- Robustes Zincor GehÃ¤use (galvanisiert) â?? pulverbeschichtet

- GroÃ?e versperrbare WartungstÃ¼ren
- Synchrongenerator und AVR-Regelung serienmÃ¤Ã?ig
- Verzinkter Grundrahmen mit umlaufendem 20 mm Anfahrschutz
- Bedienpanel mit digitalem Steuermodul DSE4520 und zusÃ¤tzlichem Analoginstrumenten fÃ¼r Belastung (A), Spannung mit Umschalter (3-phasig), Frequenz sowie Fernstartanschluss
- Umfangreiches Steckdosenpanel
- Direkter Leistungsabgang
- GroÃ?dimensionierte innenliegende Serientanks mit Auffangwanne
- Versperrbare SchalttafeltÃ¼r
- Staplertaschen und HebeÃ¶se

Sku : 53492