



Stromerzeuger SEDSSR 250WDE – STAGE3A

STROMERZEUGER SEDSS 11 BIS 250 KVA – MOBILE POWER

SEDSSR – ideal fÄ¼r Baustelle, Events, Vermietung! Die Ä¼erst umfangreiche Serienausstattung macht diese ELMAG-Stromerzeuger zum flexiblen Begleiter fÄ¼r unzÄ¼hlige Anwendungen.Ä Bereits die Grundausstattung lÄ¼sst nahezu keine WÄ¼nsche offen. Die extrem robuste Bauweise dank verzinktem Grundrahmen mit integrierter Auffangwanne, Ä¼berdimensionierten Tanks, sowie integriertem Anfahrschutz trotz selbst dem hÄ¼rtesten Baustelleneinsatz.

Ausstattung Stromerzeuger SEDSSR 250WDE – STAGE3A

- 1x 230 V Schuko 16A, 1x 230 V CEE 16A-3p, 1x 230 V CEE 32A-3p, 1x 230 V CEE 63A-3p, 1x 400 V CEE 16A-5p, 1x 400 V CEE 32A-5p, 1x 400 V CEE 63A-5p, 1x 400 V CEE 125A-5p, direkter Abgang und Powerlock
- 24V Elektrostart
- Abschaltung: Not Stopp, Magneto-Stopp, niedrigem Ä¼ldruck, Ä¼bertemperatur, niedrigem KÄ¼hlmittelstand, niedrigem Kraftstoffstand, Ä¼berlastung, Kurschluss und FI 30mA-30A reg.
- Generatortype: LEROY SOMER 42.3L9
- AVR-Regelung
- Schutzart IP 23
- LS2-Tropikalisiert
- DSE4520
- Elektronische Drehzahlregelung
- Voltmeter + Umschalter
- 3-Amperemeter
- FrequenzmessgerÄ¼t
- StundenzÄ¼hler
- Tankanzeige
- Schalttafelbeleuchtung
- ErdspeÄ¼re
- Grundrahmen verzinkt mit Anfahrschutz
- GroÄ¼tank innenliegend mit Auffangwanne
- Hebevorrichtung fÄ¼r Stapler
- Transportsicherung
- Dokumentenhalter
- Dieselpumpe
- Dieselpumpe (manuell)
- Ä¼lablasspumpe
- Wasserabscheider
- SchalldÄ¼mmung SS
- HebeÄ¼rse



Technische Fakten

- Motoren serienmÄ¼Ùig nach Stage 3A
- Robustes Zincor GehÄ¼use (galvanisiert) – pulverbeschichtet
- GroÙe versperrbare WartungstÄ¼ren
- Synchrongenerator und AVR-Regelung serienmÄ¼Ùig
- Verzinkter Grundrahmen mit umlaufendem 20 mm Anfahrschutz
- Bedienpanel mit digitalem Steuermodul DSE4520 und zusÄ¼tzlichem Analoginstrumenten fÄ¼r Belastung (A), Spannung mit Umschalter (3-phasig), Frequenz sowie Fernstartanschluss
- Umfangreiches Steckdosenpanel
- Direkter Leistungsabgang
- Powerlock-Stecksystem
- GroÙdimensionierte innenliegende Serientanks mit Auffangwanne
- Versperrbare SchalttafelÄ¼r
- Staplertaschen und HebeÄ¼Ùse

Skü : 52557