



## Tauchdruckpumpe SPWP 1106A

### Tauchdruckpumpe SPWP 1106A

- Ideal für Regenwassersysteme, Sprinklerbetrieb, Nutzung von Zisternen, Speicher, Teichen, Brunnen und ähnlichen Anwendungen
- Integrierte Druck- und Durchflusssensoren lassen die Pumpe bei Wasserentnahme automatisch anlaufen und danach wieder stoppen
- Mehrstufige Impeller-Technologie erzeugt hohen Wasserdruck
- Trockenlaufschutz integriert
- Mit Thermoschutz ausgestattet
- Hochwertiges und robustes Gehäuse aus Edelstahl

#### Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 187 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 168 mm
- Höhe (Produkt) ca. 493 mm
- Gewicht (Netto) ca. 10,5 kg
- Motorleistung 1,1 kW
- Schutzart Antriebsmotor IPX 8
- Anschlusskabelänge 15 m
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Einsatzbereich Klarwasser
- Förderhöhe max. 45 m
- Fördermenge 100 l/min
- Ein-/Auslassdurchmesser 25 mm
- Absaughöhe min. 24,5 mm
- Korngröße max. 1 mm

**Sku :** 7520305